


**RR-S IS 20980
Standardmodell**
**RR-S IS 20988
Countermodell**

- mittelhohe Rückenlehne, ca. 6 cm höhenverstellbar
- Sitz- und Rückenpolster aus Kunstleder
- leitfähige Ausführung
- Reinraumstuhl für Klasse 4 nach DIN EN ISO 14644-1, entspricht ehemals US Fed.-Standard 209 E / Class 10
- poliertes ALU-Drehkreuz mit 5 Doppelrollen, Counterausführung mit lastabhängig blockierenden Rollen, alternativ auch mit flachen Universalgleitern erhältlich
- GS-geprüft
- Sitzhöhenverstellung: Standardmodell von 430 – 590 mm
Countermodell von 580 – 830 mm


**RR-S IS 20990
Standardmodell**
**RR-S IS 20998
Countermodell**

- hohe Rückenlehne, ca. 6 cm höhenverstellbar
- Sitz- und Rückenpolster aus Kunstleder
- leitfähige Ausführung
- Reinraumstuhl für Klasse 4 nach DIN EN ISO 14644-1, entspricht ehemals US Fed.-Standard 209 E / Class 10
- poliertes ALU-Drehkreuz mit 5 Doppelrollen, Counterausführung mit lastabhängig blockierenden Rollen, alternativ auch mit flachen Universalgleitern erhältlich
- GS-geprüft
- Sitzhöhenverstellung: Standardmodell von 430 – 590 mm
Countermodell von 580 – 830 mm


**RR-S IS 20680
Standardmodell**
**RR-S IS 20688
Countermodell**

- mittelhohe Rückenlehne, ca. 7 cm höhenverstellbar
- Sitz- und Rückenpolster aus strapazierfähigem Polyurethan
- leitfähige Ausführung
- Reinraumstuhl für Klasse 4 nach DIN EN ISO 14644-1, entspricht ehemals US Fed.-Standard 209 E / Class 10
- poliertes ALU-Drehkreuz mit 5 Doppelrollen, Counterausführung mit lastabhängig blockierenden Rollen, alternativ auch mit flachen Universalgleitern erhältlich
- GS-geprüft
- Sitzhöhenverstellung: Standardmodell von 430 – 590 mm
Countermodell von 580 – 830 mm


**RR-S IS 20920
Standardmodell**
**RR-S IS 20928
Countermodell**

- Sitzpolster aus Kunstleder
- leitfähige Ausführung
- Reinraumstuhl für Klasse 4 nach DIN EN ISO 14644-1, entspricht ehemals US Fed.-Standard 209 E / Class 10
- Sitzfläche 380 mm Durchmesser
- poliertes ALU-Drehkreuz mit 5 Doppelrollen, Counterausführung mit lastabhängig blockierenden Rollen, alternativ auch mit flachen Universalgleitern erhältlich
- GS-geprüft
- Sitzhöhenverstellung: Standardmodell von 420 – 580 mm
Countermodell von 540 – 790 mm

Weitere Modelle auf Anfrage:


RR-S IS 19660

STH360033

HL-K3250E/ESD